



## СТЕКЛОИЗОЛ Р

Произведен согласно СТО 72746455-3.1.14-2015

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Стеклоизол Р – это материал рулонный кровельный битумосодержащий. Стеклоизол получают путем двустороннего нанесения на стекловолоконистую (стеклохолст, стеклоткань) основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку.

В зависимости от защитного слоя с лицевой стороны полотна и области применения Стеклоизол Р выпускают следующих марок:

Стеклоизол Р К - кровельный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя в многослойном кровельном ковре;

Стеклоизол Р П - кровельный материал с полимерной пленкой; применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для устройства кровли. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие разрывные характеристики.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение						Метод испытания	
			Стеклоизол Р П			Стеклоизол Р К				
Обозначение*	-	-	ТПП	ХПП	ХМП	ТКП	ХКП	-		
Масса	кг/м <sup>2</sup>	±5 %**	2,1	2,5	2,1	2,0	2,5	3,5	3,5	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения:										
вдоль	Н	± 200***	550	550	450	450	450	550	450	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
поперек			-	-	-	-	-	-	-	
Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	не более	1	1	1	1	1	1	1	ГОСТ 2678-94
Потеря гранул/чешуек посыпки	%	±15	-	-	-	-	-	15	15	ГОСТ EN 12039-2011
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	-	выдерживает			выдерживает				ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Теплостойкость	°С	не менее	80	80	80	80	80	80	80	ГОСТ EN 1110-2011

Тип защитного покрытия:

верх	-	-	пленка без логотипа	пленка без логотипа	мелкозернистый песок	сланец	-
низ			пленка с логотипом			пленка с логотипом	

\* Условное обозначение армирующих основ (первая буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст.

\*\* Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5% но не более +10 %.

\*\*\* Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.



## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение					Метод испытаний
			Стеклоизол Р П			Стеклоизол Р К		
			ТПП	ХПП	ХМП	ТКП	ХКП	
Длина	м	±1%	9	9	9	9	9	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	м	± 3%	1	1	1	1	1	ГОСТ EN 1848-1-2011

\*Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ.](#)

Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 23.99.12.110

КСР:

Стеклоизол Р ТПП – 23.99.12.110.12.1.02.08-1072

Стеклоизол ТКП – 23.99.12.110.12.1.02.08-1014

Стеклоизол Р ХПП – 23.99.12.110.12.1.02.09-1024

Стеклоизол ХКП – 23.99.12.110.12.1.02.09-1014

Стеклоизол Р ХМП – 23.99.12.110.12.1.02.09-1024

ФССЦ:

Стеклоизол Р ТПП – 12.1.02.08-0125

Стеклоизол ТКП – 12.1.02.08-0123

Стеклоизол Р ХПП – 12.1.02.09-0165

Стеклоизол ХКП – 12.1.02.09-0161

Стеклоизол Р ХМП – 12.1.02.09-0165

ТН ВЭД: 6807 10 000 1

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

